



## ПЛАЗМЕННЫЕ ВИДЕОМОНИТОРЫ

Наименование параметра (характеристики), единица измерения	Монохромные видеомониторы, диагональ						Цветные видеомониторы, диагональ		
	4,7"	4,7" (*)	5,4"	5,5" (**)	7,2"	8,3"	6,8"	8,3"	9,5" (***)
1. Информационная емкость, пиксел	320x240	320x240	640x480	768x576	768x576	768x576	256x320	640x400	640x480
2. Шаг пикселя	0,3	0,3	0,17	0,145	0,19	0,22	0,42	0,3	0,3
3. Размер рабочего поля, мм	96x72	96x72	108,8x81,6	111,4x83,5	145,9x109,4	169x126,7	107,5x134,4	192x120	192x144
4. Цвет свечения	белый	зеленый	белый	белый	белый	белый	R,G,B	R,G,B	R,G,B
5. Яркость изображения, кд/м <sup>2</sup>	100	100	70	70	100	100	100	100	80
6. Число градаций яркости	2	2	256	256	128	128	16	64	64
7. Угол обзора, град.	140	140	140	140	140	140	140	140	140
8. Габаритные размеры, мм	192x152x45	148,5x105x46,5	160x135x140	160x135x140	200x170x103	290x210x110	145x190x85	234x180x86	240x226x63
9. Масса, кг	2,2	0,8	2,7	3	5	6	2	4,5	4
10. Напряжение питания, В	27	27	27	27	27	27	+5В, +15В +85В, +220В	27	27
11. Потребляемая мощность (средняя), Вт	20	20	30	35	50	65	55	100	80
13. Тип интерфейса	Специализированный, 4бит	Специализированный, 1бит	Аналоговый видеосигнал ГОСТ7845-92	Аналоговый видеосигнал ГОСТ7845-92	Аналоговый видеосигнал ГОСТ7845-92	Аналоговый видеосигнал ГОСТ7845-92	Специализированный, 12бит	LVDS	VGA

Примечания: \* - вторичный источник электропитания выполнен в виде отдельного блока (габаритные размеры-112x80x31мм, масса 0,3кг).

\*\* - в разработке находится вариант исполнения со встроенным вычислителем для системы автоматического сопровождения цели.

\*\*\* - в разработке находится вариант исполнения с вычислителем для систем автоматизации железнодорожного транспорта.

Габаритные размеры приведены без учета выступающих элементов крепления и частей разъемов.

### ОАО «Плазма»

390023, г. Рязань, ул. Циолковского, д. 24. Тел.: (4912) 24 90 74, факс: (4912) 44 06 81.

Е-mail: [sales@plasmalabs.ru](mailto:sales@plasmalabs.ru). Сайт: [www.plasmalabs.ru](http://www.plasmalabs.ru)